



IMPAC®

IMPAC® ANTISALITRE

Recubrimiento impermeable para muros con humedad ascendente

Descripción:

IMPAC® ANTISALITRE es un recubrimiento en emulsión acuosa, útil para formar una capa de protección contra la humedad, endurece la superficie y disminuye la formación de salitre y hongos.

Ventajas:

- Se puede emplear, en muros o paredes, interiores y exteriores.
- Aumenta la protección impermeable
- Penetrante
- Base agua, no es tóxico o inflamable

Usos:

- Recubrimiento impermeable para la protección de la humedad ascendente por capilaridad en muros.
- Para evitar la formación de salitre o eflorescencia en superficies verticales.
- Endurece superficies de materiales débiles como arenosos o terrosos.
- Disminuye la formación de hongos y musgos en paredes.
- Primer para pinturas de latex, texturizados acrílicos, impermeabilizantes acrílicos y estucos.

Almacenamiento:

Vida de anaquel: 15 meses (sin abrir). No exponga el envase al sol directo, ni se deje abierto innecesariamente. Almacene el producto bien cerrado bajo techo, a temperaturas entre 5 y 40 °C. No se deje al alcance de los niños. Ver hoja de seguridad del producto. Evitar temperaturas congelantes.

Precauciones y recomendaciones:

No se aplique cuando la temperatura del muro, pared, o techo, sea menor a 10 °C o mayor a 40 °C. No aplique cuando la humedad relativa sea mayor del 90%, no aplique sobre superficies húmedas. Para uso en exteriores no aplique con amenaza de lluvia, consultar el pronóstico del clima. No se mezcle con otros productos como impermeabilizantes, sellos, pinturas, pegamentos, etc. Aplíquese en áreas ventiladas. En caso de salpicaduras en ojos o piel lávese con agua. Lave el equipo de aplicación con agua.



Aplicación:

- Descubra el muro con problemas de humedad retirando el mortero, estuco, textura, pintura, ladrillo, fachaleta, etc.
- Deje secar por 24 horas, si es necesario utilice ventiladores.
- En caso de concreto nuevo este deberá estar curado (4 semanas).
- Limpie la superficie. Esta deberá estar libre de material suelto, grasas, ceras, y aceites, polvo, arenas, material de construcción, salitre, recubrimientos como pinturas e impermeabilizantes, desmoldantes, y substancias o contaminantes que impidan una buena adherencia.
- La superficie a aplicar deberá estar seca.
- Agite el impac antisalitre con una regleta limpia.
- **IMPAC® ANTISALITRE** es un recubrimiento de uso directo, se debe aplicar tal cual, sin diluir.
- Aplique una mano (una capa) y deje secar de 1 a 3 horas, entonces aplique una segunda mano. Deje secar 24 horas.
- Aplique de nuevo el material de construcción (mortero, ladrillo, fachaleta, etc.) o el acabado (pintura, textura, estuco)

Fecha de actualización: 20/octubre/2025. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.