



IMPAC®

IMPAC® Desmoldante HL

Desmoldante para cimbra

Descripción:

IMPAC® Desmoldante HL es un líquido en emulsión acuosa color blanco ostión. Se aplica en cimbras tanto metálicas como madera, obteniendo una superficie limpia y tersa de concreto.

Usos:

Para proteger cimbras de madera, metálicas y moldes, evitando que se adhiera el concreto.

Propiedades:

- Desmoldante listo para usarse
- Fácil aplicación
- No mancha el concreto
- Incrementa la vida de la cimbra
- Ayuda a obtener mejores acabados

Aplicación:

- No diluir el producto.
- Agite el producto antes de usarlo.

Preparación de la cimbra:

La superficie a proteger debe de estar limpia de residuos colados anteriores. Impregnar toda la superficie que va a estar expuesta al concreto o mezcla de cemento, por medio de un aspersor, rodillo o brocha. Limpie el equipo aspersión, las brochas y los rodillos con agua y jabón antes de que se sequen.

Almacenamiento:

Almacenar en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. IMPAC® Desmoldante HL no deberá estar expuesto a temperaturas por debajo de 4°C, ya que pierde sus propiedades. En envase cerrado el producto conserva su estabilidad por 12 meses.

Precauciones:

Es tóxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños.



Color Blanco



Presentación:

19 L y 200 L

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	0.92 g/ml ± 0.01	ASTM D-1475

Fecha de Actualización: 27/Enero/2020. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Nota: todos los resultados mostrados en las tablas anteriores fueron obtenidos en laboratorio y a las condiciones ambientales ideales establecidas por la normatividad actual. Estos resultados pueden variar en campo debido a condiciones fuera del control de Polímeros, Adhesivos y Derivados SA de CV.