



Pgalo® 900 R

Pegamento Blanco

Descripción:

Pgalo® 900 R es un pegamento blanco a base de poli acetato de vinilo (PVA) en agua, para ser empleado para pegar madera con madera, cartón, papel, y otros materiales.

Usos:

- Pega maderas suaves (pino, triplay, MDF, etc.) y duras (encino, caoba, roble, etc.)
- Pega materiales fibrosos como cartón, papel, y telas
- Pega algunos materiales usados en manualidades

Ventajas:

- Fácil de aplicar
- Excelente adhesión (fuerza de pegado)
- Secado rápido
- Se hace transparente al secar
- No contiene solventes, ftalatos o formol
- No es tóxico
- No es inflamable

Aplicación:

- Las partes a pegar deberán estar limpias, libres de polvo, agua, grasa, o material suelto.
- Aplique una capa de pegamento de espesor suficiente.
- Presione en forma uniforme las partes a pegar.

Recomendaciones:

- No aplicar en superficies húmedas.
- No utilizar éste pegamento cuando la temperatura sea menor a 10 °C o mayor a 40 °C.
- No diluir el pegamento.
- En caso de utilizar herramientas lavar con agua para su limpieza.
- Cuando no se use éste producto, mantener cerrado el envase y almacenar a la sombra en un lugar fresco y seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- Dejar pasar al menos 4 horas antes de manipular las piezas de madera ensambladas.

Precauciones:

En caso de salpicadura en ojos lavar con agua en abundancia y consultar al médico. En caso de ingestión tomar agua y consultar al médico.



Blanco
Transparente al secar

PRUEBA	VALOR
Base	PVA
Color	Blanco, transparente al secar
Sólidos	53 – 57 %
Viscosidad (a 25°C)	1,500 – 2,500 cps
Temperatura de aplicación	10 - 40 °C
Presentación	Garrafa 1 kg, Garrafa 4 kg, Cubeta 18 kg, Tambor 200 kg
Almacenaje recomendado	12 meses

Almacenaje:

Almacenar bajo techo sin luz directa del sol. Guardar con tapa herméticamente cerrada. No estibar (apilar) más de 3 cubetas (baldes, cuñetes, canekas). Evitar temperaturas congelantes.